

PRESTANDEDEKLARATION**001DOP2017-12-15**

Produkttypens unika identifikationskod: Flexibelt insatsrör, EN 1856-2

Beteckning som möjliggör identifiering: **Insatsrör INOX E**, diameter _ mm, längd _ m.

Avsett användningsområde: Kondensskydd i helt intakt skorsten.

Tillverkare: REC Indovent AB
Kärragatan 2
431 53 Mölndal
Sverige
Tel. 031-67 55 00
info@rec-indovent.se
www.rec-indovent.se

Produktionsenhet: REC Indovent AB, Linköping

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda: System 2+

Denna byggprodukt omfattas av den harmoniserade standarden: EN 1856-2:2009

Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy har utfört: Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontroll enligt kraven i EN 1856-2:2009 Krav för metallskorstenar – Del 2 Insatsrör och förbindelsekanaler

enligt system: 2+

och har utfärdat: Certifikat nr. 0416-CPR-14237-01.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk spec.
Korrosionsbeständig kvalitet	1 x 0,12 mm	Kvalitet 316L
Temperatur	1000°C i 3 x 30 min	Klarar soteld
Täthet	Läckage 2,59 x 10(-6)	6 x 10(-6)

Prestanda för **INOX E** överensstämmer med ovan angivna prestanda.

Mölndal 2024-10-30

REC Indovent AB


Claes Jäderholm
VD**REC INDOVENT AB**Kärragatan 2
SE-431 53 Mölndal
Sweden

Tel +46 (0)31 67 55 00

info@rec-indovent.se
www.rec-indovent.se