

QMC

Tilluftsdon av textilmaterial

REC Indovents textildon typ Micro/ Injekt/Mebran med ändlös fiber.

Textildon Micro/Membran är tvättfria i en normal miljö då minst 50% av luften går igenom perforerade hål, D = 4 mm samt med F7/ePM1 50%-filter.

Textildon Injekt har inget krav på tvätt om F7/ePM1 50%-filter eller bättre används.

1. Typ Micro för dragfri inblåsning vid låga takhöjder perforerad med laserskurna hål med diameter 0,2 mm
2. Typ Injekt för omblandande inblåsning vid höga takhöjder
3. Typ Membran för omväxlande kyld respektive uppvärmd luft

Form: Rund/halvrund/kvartsrund
Dimension: Diameter $\varnothing=x$ och längd mm L=x mm
Luftflöde: xx l/s
Statiskt tryck: xx Pa

Material: Polyester, NMI/ NMS (se sid 18 i broschyr) Svårantändligt material enligt SIS 65 00 82.

Färg: Vit/Gul/Ljusgrå/Mörkgrå/Ljusblå/Blå/Grön/Röd/Svart

Montering: Nedpendlad med enkel vajer/ Nedpendlad med dubbel vajer/Aluminiumskena dikt tak/ mm.
(Se sid 15-16 i broschyr för fler alt)

Montage enligt fabrikantens anvisningar

Vid halv eller kvartsrunda don anges även:

Anslutningsalternativ: 1 = tak el vägg / 2 = gavel

Anslutningsdimension: \varnothing x mm eller mått på rektangulärt